



Согласовано			
Взам. инд. №			
Подп. и дата			
Инд. № подл.			

		Стойка см1	6	7.55	45.3
а		Труба $\frac{100 \times 100 \times 6 \text{ ГОСТ } 8639-82}{\text{В10 ГОСТ } 13663-86}$ L=300	1	5.17	5.17
б		Лист $\frac{8 \times 170 \times 170 \text{ ГОСТ } 19903-74}{\text{С 245 ГОСТ } 27772-2015}$	1	1.81	1.81
в		Лист $\frac{6 \times 110 \times 110 \text{ ГОСТ } 19903-74}{\text{С 245 ГОСТ } 27772-88}$	1	0.57	0.57
		Анкер Hilti HST M12x145	24	0.12	2.88
		Фундаменты			
		Бетон кл.В15 ГОСТ 26633-2012			V=0,20 м ³
		Балки металлические			
Б1		Швеллер $\frac{16 \text{ У ГОСТ } 8240-97}{\text{С 245 ГОСТ } 27772-88}$ L=4510	2	64.04	128.08
Б2		Швеллер $\frac{16 \text{ У ГОСТ } 8240-97}{\text{С 245 ГОСТ } 27772-88}$ L=6020	2	85.48	170.97
Б3		Швеллер $\frac{16 \text{ У ГОСТ } 8240-97}{\text{С 245 ГОСТ } 27772-88}$ L=2400	2	34.08	68.16
Б4		Швеллер $\frac{16 \text{ У ГОСТ } 8240-97}{\text{С 245 ГОСТ } 27772-88}$ L=1490	3	21.16	63.47
1		Уголок $\frac{100 \times 100 \times 7 \text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{С 245 ГОСТ } 27772-88}$ L=1190	9	12.84	115.56
2		Уголок $\frac{140 \times 90 \times 8 \text{ ГОСТ } 8510-86}{\text{С 245 ГОСТ } 27772-88}$ L=1200	1	16.96	16.96
3		Уголок $\frac{140 \times 90 \times 8 \text{ ГОСТ } 8510-86}{\text{С 245 ГОСТ } 27772-88}$ L=1200	1	16.96	16.96
4		12-A-III ГОСТ 5781-82, L=320	4	0.42	1.68
5		Уголок $\frac{90 \times 56 \times 6 \text{ ГОСТ } 8510-86}{\text{С 245 ГОСТ } 27772-88}$ L общ = 27 м.п.	1	180.9	180.9
6		Лист стальной 3мм S=3.6 м ²	1	84.78	84.78
7		Лист стальной 3мм S=7.21 м ²	1	169.8	169.8
8		Лист стальной 3мм S=5.41 м ²	1	127.41	127.41
8/1		Резиновая тротуарная плитка 500x500, толщина =20мм, шт	68		
		Полуретановый клей			6,27 кг
9		Уголок $\frac{70 \times 70 \times 5 \text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{С 245 ГОСТ } 27772-88}$ L=100	12	0.54	6.46
10		Полоса $\frac{8 \times 100 \text{ ГОСТ } 103-2006}{\text{С 245 ГОСТ } 27772-88}$ L=1110	2	6.97	13.94
		Ограждение пандуса/площадки			
ОГ1		Ограждение из полированной нержавеющей стали h=900 мм с двойным поручнем, м.п.			216 м.п.
ОГ2		Ограждение из полированной нержавеющей стали h=900 мм с двойным поручнем, м.п.			2.4 м.п.
ОГ3		Ограждение из полированной нержавеющей стали h=900 мм, м.п.			15 м.п.
	Облицовка боковых поверхностей	Плитка мраморная толщ.30мм*			S=2,3 м ²
	Ступени/площадка	Плитка напольная из. натур. камня толщ.30мм*			S=2,4 м ²

						24-03-21-АС			
						Капитальный ремонт входной группы 5 отделения ГАУЗ РБ Санаторий для детей «Нур» г. Стерлитамак расположенного по адресу: г. Стерлитамак, ул. Артема д. 5А			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Насыров					Р	6	
ГИП		Алексеева							
						Спецификация элементов		ООО "Проект-Плюс"	
Н.Контр.		Гребенников							